OpenOffice-Vorschau im ELO Java Client

[Stand: 25.03.2019 | Programmversion: 12.00.000]

Damit die OpenOffice-Vorschau im ELO Java Client funktioniert, müssen eine Reihe von OpenOffice/LibreOffice-Libraries eingebunden sein.

Information: Die OpenOffice-Vorschau wurde mit folgenden Versionen getestet:

- Apache OpenOffice 4.1.1
- LibreOffice 4.3.6

Die Einbindung unter Apple OS X wird derzeit nicht von OpenOffice/LibreOffice unterstützt.

Inhalt

1 Windows 3
1.1 Umgebungsvariable setzen 3
1.1.1 Für OpenOffice: 3
1.1.2 Für LibreOffice: 3
1.2 Die Datei ‚EloClient.bat' anpassen 3
1.2.1 Für OpenOffice: 3
1.2.2 Für LibreOffice: 3
2 Linux (OpenSuse) 4
2.1 Umgebungsvariable setzen 4
2.1.1 Für OpenOffice: 4
2.1.2 Für LibreOffice: 4
2.2 Die Datei ‚ELOClient.sh' anpassen 4
2.2.1 Für OpenOffice 4

2.2.2 Für LibreOffice 4

1 Windows

Unter Microsoft Windows sind folgende Schritte notwendig:

1.1 Umgebungsvariable setzen

1.1.1 Für OpenOffice:

```
UNO_PATH=C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program
```

1.1.2 Für LibreOffice:

```
UNO_PATH=C:\Program Files (x86)\LibreOffice 4\program
```

1.2 Die Datei ‚EloClient.bat' anpassen (Nur bis ELO Java Client 9.02.xxx)

1.2.1 Hinweise

Die folgenden Anpassungen dürfen bei der Verwendung des ELO Java Clients ab Version 9.03.000 nicht mehr durchgeführt werden.

Bis ELO Java Client 9.02.xxx kann die OpenOffice Vorschau unter Microsoft Windows nur genutzt werden, wenn der ELO Java Client über die Datei *EloClient.bat* gestartet wird.

1.2.2 Für OpenOffice:

```
cd /D %~dp0
java -Xms200m -Xmx1000m -classpath EloClient.jar;lib/*;"C:\Program Files
(x86)\OpenOffice 4\program\classes\officebean.jar";"C:\Program Files
(x86)\OpenOffice 4\program\classes\unoil.jar";"C:\Program Files
(x86)\OpenOffice 4\program\classes\juh.jar";"C:\Program Files
(x86)\OpenOffice 4\program\classes\ridl.jar" de.elo.client.main.Start %*
```

1.2.3 Für LibreOffice:

```
cd /D %~dp0
java -Xms200m -Xmx1000m -classpath EloClient.jar;lib/*;"C:\Program Files
(x86)\LibreOffice 4\program\classes\officebean.jar";"C:\Program Files
(x86)\LibreOffice 4\program\classes\unoil.jar";"C:\Program Files
(x86)\LibreOffice 4\URE\java\juh.jar";" C:\Program Files (x86)\LibreOffice
4\URE\java\ridl.jar" de.elo.client.main.Start %*
```

2 Linux (OpenSuse)

Unter Linux (OpenSuse) sind folgende Schritte notwendig:

2.1 Umgebungsvariable setzen

2.1.1 Für OpenOffice:

```
UNO_PATH=/opt/openoffice4/program
```

2.1.2 Für LibreOffice:

```
UNO_PATH=/usr/lib64/libreoffice/program
```

2.2 Die Datei ‚ELOClient.sh' anpassen (Nur bis ELO Java Client 9.02.xxx)

2.2.1 Hinweise

Die folgenden Anpassungen dürfen bei der Verwendung des ELO Java Clients ab Version 9.03.000 nicht mehr durchgeführt werden.

Für OpenOffice

```
java -Xms200m -Xmx1000m -classpath
/opt/openoffice4/program/classes/officebean.jar:/opt/openoffice4/program/cl
asses/unoil.jar:/opt/openoffice4/program/classes/juh.jar:/opt/openoffice4/p
rogram/classes/ridl.jar:EloClient.jar:lib/* -Dlog4j.properties
de.elo.client.main.Start
```

2.2.2 Für LibreOffice

```
java -Xms200m -Xmx1000m -classpath
/usr/lib64/libreoffice/program/classes/officebean.jar:/usr/lib64/libreoffic
e/program/classes/unoil.jar:/usr/lib64/libreoffice/URE/java/juh.jar:/usr/li
b64/libreoffice/URE/java/ridl.jar:EloClient.jar:lib/* -Dlog4j.properties
de.elo.client.main.Start
```